

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.	1	2	3	4	5	6	7
OZNACZENIE NA RYSUNKACH	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT							
WYMIARY PO OTWARCIU DRZWI - SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ	140 x 230	140 x 230	90 x 200	100 x 200	90 x 229	90 x 200	90 x 210
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE ( WYMIARY CAŁKOWITE ZEWN. ) - SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ	160 x 236	160 x 236	102 x 206	112 x 206	102 x 235	102 x 206	102 x 216
TYP	DRZWI ROZWIERALNE PODWÓJNE ASYMETRYCZNE	DRZWI ROZWIERALNE PODWÓJNE, ASYMETRYCZNE	DRZWI ROZWIERALNE POJEDYNCZE, PEŁNE	DRZWI ROZWIERALNE POJEDYNCZE, PEŁNE	DRZWI ROZWIERALNE POJEDYNCZE, PRZESZKLONE	DRZWI ROZWIERALNE POJEDYNCZE, PEŁNE	DRZWI ROZWIERALNE POJEDYNCZE, PEŁNE
KOLOR	RAL 9003 - BIAŁY	RAL 9003 - BIAŁY	WG PROJEKTU WNĘTRZ	WG PROJEKTU WNĘTRZ	RAL 9003 - BIAŁY	RAL 9003 - BIAŁY	RAL 9003 - BIAŁY
MATERIAŁ	- RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH - WYPEŁNIENIE SZKLANE	- RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH - WYPEŁNIENIE SZKLANE	DRZWI Z DREWNA LUB ELEMENTÓW DREWNOPOCHODNYCH	DRZWI DREWNIANE	DRZWI ALUMINIOWE - WYPEŁNIENIEI SZKLANE	RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH WYPEŁNIENIE SZKLANE	RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH WYPEŁNIENIE SZKLANE
TERMOIZOLACYJNOŚĆ	TAK	TAK	BRAK	BRAK	TAK	TAK	TAK
Współczynnik przenikania ciepła U(max)	1,1	1,1	-	-	1,1	1,1	1,1
WYPEŁNIENIE	SZKLENIE POTRÓJNE	SZKLENIE POTRÓJNE	-	-	SZKLENIE POTRÓJNE	SZKLENIE POTRÓJNE	SZKLENIE POTRÓJNE
ILOŚĆ SZTUK - LEWE / PRAWE DRZWI LUB ZASADNICZE SKRZYDŁO	PARTER	-	1 P	-	1 P	-	1 P
	PIERWSZE PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
	ŁĄCZNIE	-	1 P	-	-	-	-
USYTUOWANIE	ZEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE
UWAGI	- ZASADNICZE SKRZYDŁO DRZWIOWE O WYMIARZE W ŚWIETLE 90cm  - POMOCNICZE SKRZYDŁO DRZWIOWE WYPOSAŻONE W INDYWIDUALNĄ BLOKADĘ SKRZYDŁA  - DRZWI Z WYPEŁNIENIEM SZKLANYM - SZKŁO BEZPIECZNE  - DRZWI Z ZAMONTOWANYM SAMOZAMYKACZEM	- ZASADNICZE SKRZYDŁO DRZWIOWE O WYMIARZE W ŚWIETLE 90cm  - POMOCNICZE SKRZYDŁO DRZWIOWE WYPOSAŻONE W INDYWIDUALNĄ BLOKADĘ SKRZYDŁA  - DRZWI Z WYPEŁNIENIEM SZKLANYM  - DRZWI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ  - DRZWI Z ZAMONTOWANYM SAMOZAMYKACZEM	SKRZYDŁO: DREWNO KLEJONE LUB PŁYTA WIÓROWA + FORNIER DREWNIANY  OŚCIEŻNICA: DREWNO KLEJONE LUB MDF + FORNIER DREWNIANY	- DRZWI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ  - DRZWI Z ZAMONTOWANYM SAMOZAMYKACZEM  DRZWI W KLASIE EI 30  SKRZYDŁO: PŁYTA WIÓROWA OGNIODOPORNA OBŁOŻONA OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF 3 mm	- DRZWI Z ZAMONTOWANYM SAMOZAMYKACZEM  - DRZWI Z WYPEŁNIENIEM SZKLANYM - SZKŁO BEZPIECZNE  DRZWI W KLASIE EI 30	- DRZWI Z WYPEŁNIENIEM SZKLANYM  - DRZWI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ  - DRZWI Z ZAMONTOWANYM SAMOZAMYKACZEM  DRZWI W KLASIE EI 30	- DRZWI Z WYPEŁNIENIEM SZKLANYM  - DRZWI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ  - DRZWI Z ZAMONTOWANYM SAMOZAMYKACZEM

UWAGA  
- PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU  
LUB W ŚWIETLE KONSTRUKCJI, NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;  
DO WYMIARÓW ZAMÓWIENIOWYCH PRZYJĄĆ ODPOWIEDNIE LUZY  
MONTAŻOWE WG USTALEŃ Z PRODUCENTEM I FIRMĄ MONTAŻOWĄ  
- WSZYSTKIE DRZWI POKAZANO W WIDOKU OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ;